O1011
TEAKOVÝ OLEJ NA DŘEVO
směs přírodních olejů na zahradní nábytek

Barevné odstíny: Bezbarvý v barvě použitých surovin.

Použití: TEAKOVÝ OLEJ NA DŘEVO O1011 jako přírodní produkt je vyroben podle skandinávské tradice. Vsakuje se hluboce do dřeva a zachovává dřevu přirozený vzhled a krásu (nevytváří lakovou vrstvu). Teakový olej je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru, kde ošetřené plochy účinně chrání proti vodě a povětrnostním vlivům. O1011 je vynikající ochranou zejména zahradního nábytku z teakového dřeva a jiných tvrdých exotických dřevin. Teakový olej není určen pro nátěry výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Návod k použití: Olej před použitím důkladně rozmíchejte. Nanášejte štětcem nebo hadrem. Olej nechejte 10 minut vsakovat a nevsáklý zbytek poté rozetřete. Přebytky oleje odstraňte suchým hadrem a plochu vytřete do sucha. Nové dřevo musí být napuštěno dvakrát. Optimální doba k zaschnutí oleje je minimálně 10 hodin. Zahradní nábytek musí být olejem ošetřován pravidelně 1x ročně.

Nanášení: Štětcem nebo hadrem při teplotě 20 ºC a relativní vlhkosti vzduchu max. 75%

Ředidlo: již se neředí

Příklad nátěrového postupu:

**** Zahradní nábytek (teakový)***

1. 1x TEAKOVÝ OLEJ NA DŘEVO, po cca 10 min. nevsáklé přebytky oleje rozetřete a celou plochu vysušte do sucha, schnutí 10 hodin
2. podle potřeby proveďte případné slabé přebroušení
3. nové dřevo ošetřete TEAKOVÝM OLEJEM NA DŘEVO ještě jednou, dle bodu 1

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem DIN ∅ 4 mm	11 s
Hustota	cca. 0,84 g/cm^3

Vlastnosti zaschlého nátěru (po úplném vyzrání**):**

Lesk	max. 25 % (mat)

Teoretická vydatnost: 15-20 m^2 z litru, praktická vydatnost záleží na reálné savosti daného dřeva.

Balení: Dle aktuální nabídky

Doporučení výrobce: Savé materiály organického původu (bavlna, textilie, papír, dřevěné hobliny apod.) znečištěné O1011 bezpečně zlikvidujte, hrozí nebezpečí samovznícení.

Skladovatelnost:

Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, Czech Republic
Phone: +420 572 527 111, Info: +420 800 145 555, www.colorlak.cz

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



H věty:

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304	*Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.*
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2026

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, Czech Republic
Phone: +420 572 527 111, Info: +420 800 145 555, www.colorlak.cz